

Les curseurs explicites

Exercice 1 :

Ecrire un bloc PL/SQL permettant d'afficher, pour chaque employé, le nom de son département et l'étage auquel il travaille sous cette forme :

« L'employé XX travaille au département YY à l'étage ZZ »

Exercice 2 :

Créer un bloc PL/SQL pour afficher les noms des employés du département « Marketing » qui ont un salaire strictement supérieur 25000 et inférieur ou égal à 50000. Le bloc doit aussi compter et afficher le nombre de ces employés.

Exercice 3 :

Écrire un bloc PL/SQL qui permet de trouver les cinq employés les mieux payés. Le bloc permettra aussi de copier les informations de ces employés dans une nouvelle table MEILLEURS_EMP que vous allez créer avant d'exécuter le bloc.

Exercice 4 :

Écrire un programme PL/SQL qui permet d'afficher le nom et le salaire de chaque employé de la table Employé dont le salaire est inférieur à celui saisi par l'utilisateur. La valeur saisi par l'utilisateur doit être passée comme paramètre d'un curseur explicite.

Exercice 5 :

Écrire un programme PL/SQL qui permet d'afficher les fournisseurs et pour chaque fournisseur la liste des articles qu'il livre. Vous allez utiliser un curseur explicite paramétré.